

AMMANN

GEWÄHRLEISTUNG

über die Einhaltung der Emissionswerte gemäß TA - Luft

TAFELN

o coblokenie pravat o kolicestve vudoxov v atkocfepu (TA-Luft)

Hiermit erklären wir, dass unsere Asphalteinrichtungen alle für Mischanlagen geltende Emissionsgrenzwerte nach TA - Luft einhalten.
Zusätzlich, dass asphaltmischungsanlagen prozessbedingt in der Lage sind, die Emissionsgrenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) zu unterschreiten.
Im Einzelnen bestätigen wir unter den genannten Voraussetzungen die Einhaltung folgender Grenzwerte:

Mit nachstehendem coblokenie neperechnanix parametrov prin uslovix coblokenia nixestoknix predpocetok:

Staub/Пыль 20 мг/м³

Kohlenmonoxid (CO)/Оксид углерода (CO)

bei flüssigen/gasförmigen Brennstoffen
при жидком и газообразном топливе

bei festen Brennstoffen
при твердом топливе

Stickoxide (NO₂)/Оксид азота (NO₂)

Schwefeldioxid (SO₂)/Оксид серы (SO₂)

С газом/С газом

bei Neuanlagen
в новых установках

bei Altanlagen mit Parallelbetrieb
в старых установках с параллельным газобанам

Benzol, 1,3-Butadien/Benzol, 1,3-бутадиен 5 мг/м³

Bezugsgröße: Trockenes Abgas im Normzustand mit einem Volumengehalt von 17 % Sauerstoff
Исходная параметр: сухой отходящий газ в соответствии с нормой с 17% кислорода


Voraussetzungen/Предпосылки:

• Ordnungsgemäßer Betrieb der Anlage

• Упорядоченная эксплуатация установок

• Einhaltung der Bedienungs- und Wartungsvorschriften

Соблюдение правил по эксплуатации и уходу



Alfeld, den 13.02.2006
Amfelden, 13.02.2006
13.02.2006